

Datenübernahme: **DISPLAYSTOFF MIT FLACHKEDER**

Wichtig für ein gutes Druckergebnis

Liebe Kundin, lieber Kunde,

bitte bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den hier beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten werden, können wir leider keine Garantie für das Druckergebnis übernehmen.

Stellen Sie uns bitte nur die für den Druck benötigten Daten in druckfertiger Ausführung zur Verfügung.

Bei der Bestellung unbedingt den Dateinamen und das Druckformate mit **Breite x Höhe (B x H)** angeben.

Auflösung

- Auflösung sinnvoll im Verhältnis zum Betrachtungsabstand wählen
 - Betrachtungsabstand bis 1,00 m: 300 dpi
 - Betrachtungsabstand bis 5,00 m: 150 dpi
 - Betrachtungsabstand ab 5,00 m: 60 dpi
- Texte/Schriften in Pfade / Kurven / Vektoren konvertieren

Farbmodus

- CMYK oder Graustufen
- bei Farbkonvertierungen kann es zu Farbabweichungen und Tonwertabrissen kommen

Farbprofil

- ISO Coated V2 / FOGRA27 / FOGRA39

Sonderfarben

- bei vierfarbig Drucken (4/0- bzw. 4/4-farbiger Druck) keine Sonder-, Schmuckfarben oder alternative Farbräume anlegen
- Sonderfarben werden in diesem Fall automatisch in CMYK konvertiert

BESCHNITT

- bei Flachkederkonfektion benötigen wir ringsum **15 mm** Beschnittzugabe
- sollte keine Zugabe vorhanden sein, wird das Motiv unproportional um jeweils 30 mm verzerrt

Konturen / Markierungen

- Bohrlöcher, Kontur- oder Stanzlinien in 100 % Magenta anlegen

DATEN-FORMATE

PDF

- PDF X3 Std.
- Überdrucken muss deaktiviert sein
- Schrift eingebettet oder in Kurven
- Transparenz reduzieren
- keine Transferkurven
- PDF Rahmen beachten (Zuschnitt auf Endformat)
- keine unterschiedlichen Seitengrößen in einem Dokument
- keine OPI-Kommentare

EPS

- Schrift eingebettet oder in Kurven

SVG

- Schrift eingebettet oder in Kurven

TIF

- auf Hintergrundebene reduzieren
- keine Alpha-Kanäle
- Alphakanal nur für Weißdruck
- keine Freistellungspfade

JPG

- JPG / JPGE (kein JPG 2000)
- Baseline Standard